

infiniti	SCHEDE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS	ST353	Autore ASC
	BOMBOM 4 GAMBE	Rev. 01	Data 03/06/19
	BOMBOM 4 LEGS		Pag. 1 di 1



<p>Caratteristiche seduta</p> <p><i>Seat specifications</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scocca in poliuretano rigido schiumato a freddo. • Sedile e schienale in poliuretano morbido schiumato a freddo • <i>Rigid cold-foamed polyurethane shell.</i> • <i>Soft cold-foamed polyurethane shell.</i>
<p>Caratteristiche telaio</p> <p><i>Frame specifications</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Struttura in tubo tondo diametro 25 mm, spessore 2 mm, secondo norma UNI EN 10305-3 in Asform. • <i>Metal frame in round tube diameter 25 mm, thickness 2 mm, accordingly with UNI EN 10305-3 rule in Asform.</i>
<p>Finitura</p> <p><i>Finishing</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Telaio cromato con spessore medio 5 μ. • Telaio verniciato con polveri epossipoliestere spessore medio 50 μ. • <i>Chrome plating with medium thickness 5 μ.</i> • <i>Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 μ.</i>
<p>Piedini</p> <p><i>Gliders</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene. • <i>Polypropylene.</i>

